

**VX-246 UHF FM PMR446 telsiz**

| Özellikler        |   |
|-------------------|---|
| Frekanslar        | tahsis edilmiş kanallar PMR 446'nın içinde 8 kanal<br>446.00625 MHz ~ 446.09375 MHz |
| TX çıkış gücü     | 500 mW ERP  |
| Batarya süresi    | FNB-64 için 10 saat (RX:TX:STBY 5/5/90 iş zamanı)                                   |
| Çalışma Sıcaklığı | - 20°C'den + 55°C'ye kadar  |
| Hassasiyet        | 0.25 µ V @ 12 dB SINAD, 0.8 µ V EMF @ 20 dB SINAD                                   |
| Boyutlar          | 58 x 108 x 26 mm (W x H x D)  |
| Ağırlık           | yaklaşık 323 g (w/FNB-64)   |

Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

VX-246 yanında verilen aksesuarlar FNB-64 7.2 V 700 mAh Ni-Cd pil ve NC-76C gece boyu masaüstü şarj cihazı.

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| <b>FVP-25</b><br>Kriptolama<br>DTMFpager ünitesi | <b>FNB-V57</b><br>7.2 V 1100 mAh<br>NiCd batarya | <b>FBA-25</b><br>Alkaline batarya<br>kutusu | <b>BC-76B/C/U*</b><br>Gece boyu<br>masaüstü şarj cihazı | <b>VAC-400</b><br>Masaüstü<br>hızlı şarj cihazı      |
| <b>MH-45 B4B</b><br>Hoparlör mikrofon            | <b>MH37 A4B</b><br>Kulaklıklılı mikrofon         | <b>VC-25</b><br>VOX başlık seti             | <b>CT-27</b><br>Telsizden telsize<br>kopyalama kablosu  | <b>CE-40</b><br>PC programlama<br>disketi içeren set |

\* B: 120 VAC C: 230 ~ 240 VAC U: 230 VAC

integral anten  
konuşma tuşu  
monitör tuşu

kanal düğmesi  
açma-kapama/ses düğmesi  
alıcı-verici göstergesi  
aksesuar prizi (MIC/SP)  
dahili mikrofon  
hoparlör  
16'lı tuş takımı

**Ses şifreleme**

**DTMF sayfalama çalışmaları**

**DTMF sayfalama  
sinyalleşmesi**

**CTCSS/DCS  
çalışması**

**ARTS çalışması**